

1个干兆光口+8个百兆电口交换机

1×1000 Base-FX+8×10/100 Base-TX Optical Switch



产品特点

(AOPUTAI

- ◆ 支持端口自动翻转功能(MDI/MDIX)
- ◆ 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- ◆ 独创的防尘结构,适用于室外环境
- ◆ 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- ◆ 适用于IP类数据远程传输

订购信息 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)

传输距离2/20/40/60/80km

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数 (A) AOPUTAI 千兆光口 1个1000 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选) 误码率 <1/1000000000 百兆电口 8个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口 M T B F 10 万小时 电源接口 DC电源口 交换层级 二层 技术指标 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 交换类型 全线速 支持全双工IEEE802.3x流量控制;支持半双工背压流量控制 端口速率 支持10/100M自适应 支持MDI/MDIX自适应,支持CSMA/CD,TCP/IP协议 背板带宽 10G 光纤波长 850nm/1310nm/1550nm 包转发率 8Mpps 传输距离 单模单纤: 20/25/40/60/80km MAC地址表 4K(自动更新) 单模双纤: 20/25/40/60/80km 机械尺寸 190(L)x97(W)x28(H)mm 缆 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 电源要求 DC 12V/1A 电 5类或6类,最大长度100米 工作温度 -10~60℃ 延 时 9.6us 工作湿度 0%~90%无凝结

外观尺寸 *① AOPUTAI*









